Оборудование для нефтяной и газовой промышленности

Комплексные решения

О нас

АДЛ — ведущий производитель и поставщик инженерного оборудования для систем теплоснабжения, водоснабжения, газоснабжения, канализации, строительства и многих других инженерных систем. Компания работает с 1994 года.

На данный момент производство состоит из 4 больших производственных цехов общей площадью — более 30 000 м^2. Все оборудование выпускается по самым современным технологиям, станочный парк имеет эксклюзивное предназначение — ряд станков изготовлен по индивидуальным чертежам. Общее количество станков — более 400 единиц.

Региональная сеть АДЛ представлена 28 официальными представительствами на всей территории России: от Санкт-Петербурга до Владивостока, а также на территории республик Беларусь (Минск) и Казахстан (Алматы, Астана).

Ключевые ценности производства

Наше производство полностью автоматизировано. Все операции выполняются на современных станках с ЧПУ, контроль качества произведенного оборудования обеспечивается специально разработанными тест-машинами. Отлаженное производство позволяет снижать себестоимость оборудования, а нашим партнерам и заказчикам получать привлекательную цену и качественную продукцию с минимальными сроками поставки. Наличие проектного и конструкторского подразделений — это индивидуальные инженерные разработки и уникальные решения для конкретного проекта.

Сделано в АДЛ

- стальные шаровые краны **«Бивал»**, **BV**;
- дисковые поворотные затворы **«Гранвэл»**;
- 2-х и 3-х эксцентриковые дисковые поворотные затворы **«Стейнвал»**;
- балансировочные клапаны **«Гранбаланс»**;
- задвижки с обрезиненным клином **«Гранар»**;
- АУПД и расширительные баки **«Гранлевел»**;
- регулирующие клапаны, воздухоотводчики **«Гранрег»**;
- предохранительные клапаны **«Прегран»**;
- обратные клапаны **«Гранлок»**, фильтры **IS**;
- сепараторы, рекуператоры, коллекторы пара, редукционные установки **«Гранстим»**;
- конденсатоотводчики **«Стимакс»**;
- конденсатные насосы **«Стимпамп»**;
- установки сбора и возврата конденсата **«Стимфлоу»**;
- запорные вентили **«Гранвент»**;
- футерованная арматура **«Гранфлуид»**
- насосные установки **«Грандфлоу»**;
- шкафы управления **«Грантор»**;
- гидравлические стрелки **«Гранконнект»**;
- сепараторы воздуха **«Гранэйр»**;
- электро- и пневмоприводы **«Смартгир»**;
- блочные индивидуальные тепловые пункты **«Гранбтп»**;
- преобразователи частоты **Grandrive**;
- устройства плавного пуска **Grandrive**, реле **Grancontrol**
- футерованная арматура **«Гранфлуид»**
- шиберные затворы **«Гранокс»**
- указатели уровня **«Стимлевел»**

Каждый произведенный нашей компанией продукт проходит 100 % контроль качества согласно действующей нормативно-технической документации. Система менеджмента качества ООО «Торговый Дом АДЛ» сертифицирована по государственному стандарту ГОСТ Р ИСО 9001:2015. Сертификат № РОСС RU.31643.04СВС0.ОС.07.095 действителен для следующих областей: проектирование, производство и поставки трубопроводной арматуры, парового оборудования, электрооборудования, насосного оборудования, автоматики, блочных индивидуальных тепловых пунктов, автоматических установок поддержания давления, редукционно-охладительных установок.

Опыт поставок оборудования для нефтяной и газовой промышленности

АДЛ имеет большой опыт поставок оборудования для нефтяной и газовой промышленности по всей России и в страны СНГ. Высочайшее качество поставляемого оборудования, опытные сотрудники, оперативные сроки выполнения заказов и индивидуальный подход — основные принципы работы нашей компании, поэтому в числе наших постоянных клиентов лидеры отрасли и мировые концерны.

Ямбургское нефтегазоконденсатное месторождение

Объект компании: «Газпром»
Оборудование: дозировочные насосы и шкафы управления.

Ново-Ярославский нефтеперерабатывающий завод

Объект компании: «Славнефть-ЯНОС»
Оборудование: дозировочные насосы.

Нефтяное месторождение,
г. Урай

Объект компании: «Лукойл»
Оборудование: шаровые краны и регулирующие клапаны с линейными интеллектуальными электроприводами.

Ашальчинское месторождение
Альметьевский район, Татарстан

Объект компании: «Татнефть»
Оборудование: вентили запорные, обратные клапаны.

Нефтеперерабатывающий завод,
г. Бургас

Объект компании: «Лукойл»
Оборудование: шаровые краны.

КНС комплекса нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов,
г. Нижнекамск

Объект компании: «Татнефть»
Оборудование: шкафы управления во взрывозащищенном исполнении.

		Трубопроводная арматура	Регулирующая арматура	Оборудование для пароконденсатных систем
		стр. 6	стр. 8	стр. 9
Этапы применения				
1	Перерабатывающий завод	■	■	■
2	Завод-потребитель	■	■	■
3	Газовая котельная	■	■	■
4	Добыча	■	■	■
5	Переработка	■	■	■
6	Хранилища	■	■	■
7	Наливные терминалы	■	■	■
8	Заправка	■		■
9	Транспортировка	■	■	■

Насосы общепромышленного применения	КИПиА	Электрооборудование
стр. 10	стр. 11	стр. 12
	■	■
■	■	■
■	■	■
	■	■
	■	■
	■	■
	■	■
■	■	■
	■	■

Трубопроводная арматура

Дисковые поворотные затворы

БЫТОВОЙ ГАЗ

«Гранвэл» серии ЗПНС/ЗПНЛ/ЗПСС	
DN	25–1600 мм
PN	1,0/1,6/2,5 МПа

В зависимости от материалов исполнения применяются для масел и нефтепродуктов, агрессивных и абразивных сред в широком диапазоне режимов температуры/давления. Возможно исполнение затворов для высоких скоростей потока. Герметичное перекрытие класса А.

Этапы применения: 1–7

«Стейнвал» серия ТМ	
DN	50–1200 мм
PN	1,6/2,5/4,0 МПа
t	–60…+350 °C

2-х и 3-х эксцентриковые дисковые поворотные затворы применяются в условиях высоких температур и давлений. Малые габариты и масса, простота монтажа, автоматизации, невысокая стоимость. Герметичное перекрытие класса А, ГОСТ Р 54808- 2011, в обоих направлениях потока.

Этапы применения: 1–9

Шаровые краны

BV	
DN	8–300 мм
PN	1,6/4,0/6,3 МПа

Краны серии BV применяются на системах водоснабжения, пароконденсатных системах, системах транспортировки и перекачки топлива, на слабых кислотах и щелочах.

Этапы применения: 1–9

Pekos	
DN	15–600 мм
PN	1,6–42,0 МПа

Краны создаются из чугуна, а также из углеродистой и нержавеющей стали. Главное преимущество — это разборность и ремонтопригодность. Класс герметичности А.

Этапы применения: 1–7, 9

БЫТОВОЙ ГАЗ

«Бивал»	
DN	8–300 мм
PN	1,6/4,0/6,3 МПа

Стальные шаровые краны используются в качестве запорной трубопроводной арматуры. Герметичное перекрытие класса А.

Этапы применения: 1–3, 5, 8, 9

БЫТОВОЙ ГАЗ

«Бивал» с изоляцией усиленного типа	
DN	32–1200 мм
PN	2,5/4,0 МПа

Стальные шаровые краны в изоляции усиленного типа со стационарным удлинением штока для подземной установки в газораспределительных системах.

Этапы применения: 1–3, 5, 8, 9

БЫТОВОЙ ГАЗ

«Бивал» с изолирующей вставкой	
DN	20–500 мм
PN	1,6 МПа

Седельный вентиль выполняет функцию запорного органа, все внутренние детали сделаны из нержавеющей стали. Модификация с сальниковым и сильфонным уплотнением.

Этапы применения: 3, 8, 9

Вентили запорные

«Гранвент» серии KV16/17/31/35/37/40/45	
DN	15–400 мм
PN	1,6–4,0 МПа
t	до +400°С

Седельный вентиль выполняет функцию запорного органа, все внутренние детали сделаны из нержавеющей стали. Модификация с сальниковым и сильфонным уплотнением.

Этапы применения: 1–3, 5, 8

Трубопроводная арматура

Сетчатые фильтры

Серия IS	
DN	15–500 мм
PN	1,6 / 4,0 МПа

Сетка ячейкой 0,1 мм делается от DN40. Остальные размеры требуют уточнений. Покрытие поверхности — порошковое эпоксидное электростатическое с предварительным нагревом и выдержкой до полной полимеризации.

Этапы применения: 1 – 9

Фильтры

Mankenberg серии SF,/FI	
DN	15–100 мм
PN	0,6–50,0 МПа

В фильтрах SF и FI фильтрующий элемент расположен перпендикулярно потоку среды. Возможны исполнения фильтров серий SF на высокие давления и температуры. Для сверхтонкой фильтрации газов и пара (до 5 μм) используются фильтры FI.

Этапы применения: 1–9

Смотровые стекла

Mankenberg серия DA	
DN	10–250 мм
PN	1,6–4,0 МПа

Возможны исполнения без индикаторов потока, с флажком с крыльчаткой и с шаром для удобного визуального контроля уровня или состояния многофазных потоков.

Этапы применения: 1–3, 5–7

Серия CC	
DN	15–200 мм
PN	1,6–4,0 МПа
t_{max}	280°C

Для визуального контроля направления и состояния рабочей среды в трубопроводах.

Этапы применения: 1–6

Поплавковые клапаны



Mankenberg серия NV	
DN	25–300 мм
PN	1,0–4,0 МПа

Предназначены для поддержания уровня жидкости в емкости. Благодаря возможности комбинировать различные клапаны и поплавки возможен подбор клапана на различные пропускные способности и давления.

Этапы применения: 6, 7

Регуляторы давления

Mankenberg серии DM/UV/DV/RP	
DN	8–800 мм
PN	0,1–50,0 МПа

Высокоточные регулирующие устройства, предназначенные для поддержания заданного значения давления в системе без подвода энергии от внешних источников.

Этапы применения: 1–3, 7, 9

«Гранрег» серии КАТ	
DN	8–100 мм
PN	1,6–6,0 МПа

Предназначены для поддержания заданного значения давления без подвода энергии от внешних источников. Предназначен для жидкостей (нейтральных и агрессивных); воздуха, газов и технических паров (нейтральных и агрессивных); холодной и горячей воды.

Этапы применения: 1, 2, 7, 9

Регулирующие шаровые секторные краны

BV31	
DN	25–300 мм
PN	1,6–4,0 МПа
t	–40... +200°С

Применяются на пульпе и агрессивных средах с высоким содержанием абразивных частиц. Разнообразие материалов корпуса и рабочих частей крана позволяет подобрать решение для любых вариантов рабочих сред. Управление: рукоятка, электро- или пневмопривод.

Этапы применения: 12–14

Воздухоотводчики

Mankenberg серия EB	
DN	15–300 мм
PN	0,6–6,3 МПа

Для удаления газов из жидкостных систем в процессе работы, а также для запуска воздуха в систему при дренаже.

Этапы применения: 1, 2, 7, 9

Регулирующие давление и температуру

«Гранрег»	
DN	*15–100 мм
PN	4,0 МПа
$t_{раб.}$	–40... +300°С

КМ127Ф является односедельчатым двухходовым регулирующим клапаном, управляемым линейным электро- или пневмоприводом. Клпан предназначен для регулирования потока холодной и горячей воды, пара, воздуха, жидких и газообразных сред, нейтральных к материалам клапана.

Этапы применения: 1, 2, 3, 6

«Гранстим»	
DN	15–700 мм
PN	1,6–6,3 МПа
t	+650°С

Установки (РУ, РОУ или ОУ) предназначены для снижения давления, давления и температуры или только температуры до заданного значения и поддержания параметров среды на выходе с установки независимо от изменения расхода среды потребителем. По требованию заказчика в составе установки может применяться любое оборудование производства АДЛ или наших партнеров.

Этапы применения: 1, 2, 3, 5

Установки

Установки сбора и возврата конденсата «Стимфлоу»	
DN	25–80 мм
1–3 насоса	

Установки по сбору и возврату конденсата включают все необходимые элементы для перекачивания конденсата. После подключения к линии конденсата и паропроводу установка сразу готова к эксплуатации.

Этапы применения: 1–9

Распределительный коллектор «Гранстим» серии РК	
PN	16–40 бар
t	+400°C

Предназначен для распределения потоков среды: пара, воды, сжатого воздуха, газов и других сред. Поставляется в сборе с обвязкой на раме и полностью готов к подключению. Возможно любое исполнение коллектора и любая обвязка по требованию заказчика.

Этапы применения: 1 – 9

Сепараторы пара и сжатого воздуха

«Гранстим»	
DN	15–300 мм
PN	2,5–6,3 МПа

Применяются для удаления конденсата из паропроводов и систем сжатого воздуха. На дренажном патрубке требуется установка конденсатоотводчика. Максимальный эффект осушения пара достигается при скоростях от 20 до 40 м/с.

Этапы применения: 1–9

Предохранительные клапаны



«Прегран»/Nacional	
DN	10–400 мм
PN	1,6–34,0 МПа

Предназначены для защиты систем от повышения давления выше допустимого путем сброса рабочей среды в утилизационную систему. Различные варианты специсполнений данных клапанов позволяют использовать их для работы с агрессивными средами, газами в различных областях промышленности.

Этапы применения: 1–9

Конденсатные насосы

«Стимпамп»	
DN	25–80 мм
$t_{макс}$	+250°C

Для перекачивания конденсата, масла и других высокотемпературных жидкостей. Насос может приводиться в действие при помощи пара, сжатого воздуха или других химически неактивных газов. Не требует электроэнергии.

Этапы применения: 1–9

Конденсатоотводчики

«Стимакс» серия А11, А31, АС11, А12	
DN	15–50 мм
PN	1,6 МПа
t	+300°C

Для удаления конденсата из оборудования с непрерывным циклом работы. Отводят конденсат сразу после образования. Стабильно работают при переменном расходе и давлении.

Этапы применения: 4, 5, 6

Конденсатоотводчики

«Стимакс» серия ТК, В	
DN	8–25 мм
PN	1,6–10,0 МПа
t_{max}	+450°C

Используются для дренажа паровых магистралей, удаления конденсата из резервуаров, емкостей, систем вулканизации резины, в химической и нефтегазовой промышленности, в качестве воздухоотводчика на паропроводах. Может устанавливаться на улице.

Этапы применения: 4, 5, 6

«Стимакс» серия ТМ	
DN	15–25 мм
PN	4,0–6,3 МПа
t_{max}	+400°C

Используются для дренажа паровых магистралей, удаления конденсата из резервуаров, емкостей, систем вулканизации резины. Может устанавливаться на улице.

Этапы применения: 4, 5, 6

Центробежные насосы

«Гранпамп» серия МНС	
Q	до 450 м³/ч
H	до 72 м
t_{max}	70°C
PN	10 бар

Центробежные моноблочные насосы из нержавеющей стали AISI 304. Предназначены для перекачивания чистых, химически неагрессивных жидкостей.

Этапы применения: 1, 3, 6

«Гранпамп» серия КНВС	
Q	до 1500 м³/ч
H	до 152 м
t_{max}	105°C
PN	10 и 16 бар

Центробежные консольные насосы. Предназначены для общего применения: систем пожаротушения, водоснабжения, систем отопления и вентиляции. Насосы серии КНВС могут поставляться как с двигателем, так и без него. Благодаря большому выбору диаметра рабочих колес, насосы данной серии подходят для любого проекта.

Этапы применения: 1, 3, 9

Насосные установки

«Гранфлоу»	
Q	до 6000 м³/ч
H	до 340 м
t_{max}	до 140°C
PN	40 бар

Широкий модельный ряд определяет сферу их применения: системы холодного и горячего водоснабжения, отопления, вентиляции и кондиционирования, пожаротушения, системы обеспечения технологических процессов, водоотведения и канализации.

Этапы применения: 2, 7, 8

Вертикальные многоступенчатые насосы

«Гранпамп» серия ВМН, ВМНч	
Q	до 240 м³/ч
H	до 340 м
t_{max}	до 140°C
PN	40 бар

Вертикальные многоступенчатые насосы для перекачивания чистых жидкостей. Возможно исполнение из различных материалов.

Этапы применения: 1, 3, 17

Насосные установки для систем пожаротушения

«Гранфлоу»	
Q	до 6000 м³/ч
H	до 220 м
t_{max}	до 70°C
PN	до 25 бар

Широкий модельный ряд определяет сферу их применения: системы холодного и горячего водоснабжения, отопления, вентиляции и кондиционирования, пожаротушения, системы обеспечения технологических процессов, водоотведения и канализации.

Этапы применения: 1, 3, 17

Соленоидные и пневмоуправляемые клапаны



Tork серии TORK-NM 3/2, 5/2 ходовые

DN	1/4
PN	0,5–10 бар
t	–10... +80°C

Распределительные клапаны с присоединением NAMUR для управления пневмоприводами.

Этапы применения: 1–3, 5–7



Tork серии S1010 2/2 ходовые

DN	3/8–2″
PN	16 бар
t	–10... +160°C

Отсечные соленоидные клапаны используются для отсекания и распределения потоков жидкости и газов.

Этапы применения: 1–3, 5–7

Muller CO-AX серии MK, FK 2/2, 3/2 ходовые

DN	8–80 мм
PN	100 бар
t	–40... +160°C

Коаксиальные клапаны используются для отсекания и распределения текучих и вязких потоков, нейтральных и агрессивных рабочих сред в широких диапазонах температур и давления. Возможно взрывозащищенное исполнение Ex em.

Этапы применения: 1, 5–8



Muller CO-AX серии VMK, VSV 2/2, 3/2 ходовые

DN	8–250 мм
PN	100 бар
t	–40... +160°C

Пневматические коаксиальные клапаны больших диаметров могут работать в широких диапазонах температур и давления. Возможно взрывозащищенное исполнение Ex em.

Этапы применения: 1, 3, 5–7

Средства измерения

РОСМА ТМ-521Р + разделитель

PN	0... 100 МПа
t	–60... +200°C

Манометры для коррозийных, загрязненных, сильно вязких и горячих сред с различными мембранными разделителями. Доступно большое количество исполнений для различных применений.

Этапы применения: 1–8

РОСМА РПД + разделитель

PN	0... 100 МПа
t	–40... +100°C

Датчики давления для коррозийных, загрязненных, сильновязких и горячих сред с различными мембранными разделителями. Доступно большое количество исполнений для различных применений.

Этапы применения: 1–8

Оборудование для подготовки воздуха

Tork серии FR

PN	0... 8 бар
t	до +70°C

Фильтры-регуляторы для очистки воздуха КИП в пневмосистеме.

Этапы применения: 1–8

Шкафы управления

«Грантор» во взрывозащищенном исполнении

U	1 × 220 В и 3 × 380 В

Шкафы управления «Грантор» во взрывозащищенном исполнении для всех линеек шкафов. Варианты взрывозащищенного исполнения:
• РВ ExdI, 1ExdIICT6, 1Exd[ia/ib]IICT6 и т.д.;
• пылевлагозащищенность до IP66;
• климатическое исполнение УХЛ1, УХЛ2 и др.
Возможность исполнения по запросу.

Этапы применения: 1–9

«Грантор» с частотным регулированием

U	3 × 380 В

Шкафы управления «Грантор» с частотным регулированием. Предназначены для управления группой от 1 до 6 насосов. Варианты: ШУ с одним преобразователем частоты (переменный мастер) и ШУ с преобразователями частоты для каждого электродвигателя. Примеры маркировки: АЭП40-025-54ЧП-22А; АЭП40-025-54Ч2-22А

Этапы применения: 1–9



«Грантор» типа АСУ ТП

U	1 × 220 В и 3 × 380 В

Системы автоматизации на базе шкафов управления и автоматики «Грантор» — комплекс шкафов, которые управляют законченным технологическим процессом или отдельной его частью, с возможностью интеграции в существующие системы АСУ ТП. Системы автоматизации могут быть как локальными, для управления отдельной системой, так и системами верхнего уровня, объединяющими несколько технологических процессов или контуров.

Этапы применения: 1–9

«Грантор» УХЛ1/УХЛ2

t	–60... +40°C

Климатическое исполнение для эксплуатации в открытом помещении или на улице. Внутрь корпуса шкафа устанавливаются обогревающие элементы. Обеспечивается защита от несанкционированного доступа. В зависимости от комплектации возможна поставка дождевой крыши и цоколя, исполнение корпуса в металле, пластике или нержавейке. Возможность исполнения по запросу.

Этапы применения: 1–9

Устройства плавного пуска

Grandrive серия ASF
CG-Emotron серии TSA

U	380/690/3000/6000/10000 В
P	7,5 кВт – 18 МВт

Устройства плавного пуска — тиристорные устройства, главной задачей которых является обеспечение плавного пуска и останова электродвигателя.

Этапы применения: 1–9

Универсальные преобразователи частоты

Grandrive серия RMVC5100
CG-Emotron серии VFX/ FDU

U	380/690/6000/10000 В
P	0,75 кВт – 3 МВт

Преобразователи частоты, разработанные для точного управления скоростью асинхронных электродвигателей. Инновационная технология прямого управления моментом DTC позволяет управлять высокодинамичными механизмами с помощью приводов Emotron.

Этапы применения: 1–9

Возможность исполнения по запросу

Для замток

Центральный офис АДЛ:

115432, г. Москва,
пр-т Андропова, 18/7

Тел.: +7 (495) 937–89–68,
+7 (495) 221–63–78

info@adl.ru
www.adl.ru

Региональные представительства АДЛ:

Владивосток
690078, г. Владивосток
ул. Комсомольская, 3, оф. 717
Тел.: +7 (4232) 75–71–54
E-mail: adlvlc@adl.ru

Волгоград
400074, г. Волгоград
ул. Рабоче-Крестьянская, 22, оф. 535
Тел.: +7 (988) 965–83–53
E-mail: adlvlg@adl.ru

Воронеж
394033. г. Воронеж,
ул. Старых Большевиков, 53 А, оф. 320
Тел.: +7 (4732) 50–25–62
E-mail: adlvoronezh@adl.ru

Екатеринбург
620100, г. Екатеринбург
Сибирский тракт, 12,
стр. 3, оф. 110, «БК Квартал»
Тел.: +7 (343) 344–96–69
E-mail: adlsvr@adl.ru

Иркутск
664047, г. Иркутск
ул. Советская, 3, оф. 415
Тел.: +7 (3952) 48–67–85
E-mail: adlirk@adl.ru

Казань
420029, г. Казань
ул. Халитова, 2, оф. 203
Тел.: +7 (843) 567–53–34
E-mail: adlkazan@adl.ru

Калининград
Тел.: +7 (906) 210–37–71
E-mail: chvn@adl.ru

Кемерово
650992, г. Кемерово,
ул. Карболитовская, 1/1, оф. 318
Тел.: +7 (3842) 90–01–24
E-mail: adlkemerovo@adl.ru

Краснодар
350015, г. Краснодар
ул. Красная, 154
Тел.: +7 (861) 201–22–47
E-mail: adlkrd@adl.ru

Красноярск
660012, г. Красноярск,
ул. Полтавская 38/14
Тел.: +7 (391) 217–89–29
E-mail: adlkrs@adl.ru

Магнитогорск
Тел.: +7 (909) 084–59–30
E-mail: vov@adl.ru

Нижний Новгород
603146, г. Нижний Новгород
ул. Бекетова, 71
Тел.: +7 (831) 461–52–03
E-mail: adlnn@adl.ru

Новосибирск
630132, г. Новосибирск
ул. Челюскинцев, 30/2, оф. 409
Тел.: +7 (383) 230–31–27
E-mail: adlnsk@adl.ru

Омск
644024, г. Омск
ул. Маршала Жукова, 65
Тел.: +7 (3812) 90–36–10
E-mail: adlomsk@adl.ru

Пенза
Тел.: +7 (964) 874–15–14
E-mail: avba@adl.ru

Пермь
614010, г. Пермь
ул. Куйбышева, 113
Тел.: +7 (342) 227–44–79
E-mail: adlperm@adl.ru

Ростов-на-Дону
344010, г. Ростов-на-Дону
ул. Красноармейская, 143 АГ, оф. 705
Тел.: +7 (863) 200–29–54
E-mail: adlrnd@adl.ru

Самара
443067, г. Самара
ул. Карбышева, 63Б, оф. 505
Тел.: +7 (846) 203–39–70
E-mail: adlsmr@adl.ru

Санкт-Петербург
194100, г. Санкт-Петербург,
ул. Кантемировская, 39 А, оф. 7-Н
Тел.: +7 (812) 718–63–75
E-mail: adlspb@adl.ru

Саратов
410056, г. Саратов
ул. Чернышевского, 94А, оф. 305
Тел.: +7 (8452) 65–95–87
E-mail: adlsaratov@adl.ru

Тюмень
625013, г. Тюмень
ул. Пермякова, 7/1, оф. 918
Тел.: +7 (3452) 53–23–04
E-mail: adltumen@adl.ru

Уфа
450105, г. Уфа
ул. Жукова, 22, оф. 303
Тел.: +7 (347) 292–40–12
E-mail: adlufa@adl.ru

Хабаровск
680000, г. Хабаровск
ул. Хабаровская, 8, лит. А, Ф1, оф. 306
Тел.: +7 (4212) 72–97–83
E-mail: adlkhb@adl.ru

Челябинск
454138, г. Челябинск
ул. Молодогвардейцев, 7, оф. 222
Тел.: +7 (351) 225–01–89
E-mail: adlchel@adl.ru

Ярославль
150000, г. Ярославль
ул. Свободы, 2, оф. 312/5
Тел.: +7 (4852) 64–00–13
E-mail: adlyar@adl.ru

Минск
220015, Республика Беларусь
г. Минск, ул. Пономаренко, 35А, оф. 230
Тел.: +375 17 354 25 42
E-mail: adlby@adl.ru

Алматы
050057, Республика Казахстан, г. Алматы,
ул. Тимирязева, 42, пав. 15/108, оф. 204
Тел.: +7 (727) 345–00–54
E-mail: adlkz@adl.ru

Астана
Тел.: +7 (771) 790–21–26
E-mail: rnb@adl.ru

ЛО04 03.25