

## КОНДЕНСАТООТВОДЧИКИ

### Конденсатоотводчик «Стимакс» серии A12, DN 15-20, поплавковый

#### Применение

Используется для удаления конденсата из нагревателей, теплообменников, сушилок, варочных котлов и другого оборудования с непрерывным циклом работы. Отводит конденсат сразу после образования, при температуре пара. Стабильно работает при переменном расходе и давлении. Содержит встроенный термостатический воздушный клапан. Обладает большой пропускной способностью. Перед КО требуется установка сетчатого фильтра. Может обслуживаться без демонтажа с паропровода. Подвержен замерзанию, при установке вне помещений требуется теплоизоляция.

#### Присоединение

Резьбовое, фланцевое.

#### Возможные исполнения

Установка по направлению потока справа налево – стандарт, установка слева направо и сверху-вниз по запросу.

#### Технические характеристики

Максимально допустимая температура	+250 °С
Максимальное рабочее давление	1,4 МПа
Максимальная рабочая температура	+250 °С
Максимально допустимое давление	1,6 МПа

#### Спецификация A12 (Ду15-20)

1	Корпус	Чугун (GGG40)
2	Крышка	Чугун (GGG40)
3	Капсула	Нерж. сталь (EN-1.4301)
4	Поплавок	Нерж. сталь (EN-1.4301)
5	Болт	Ст 8,8
6	Седло капсулы	Нерж. сталь (EN-1.4301)
7	Седло поплавка	Нерж. сталь (EN-1.4057)
8	Прокладка крышки	Графит

#### Размеры 1/2"-3/4"

Тип	R/DN	Присоединение	A	H	H1	L	Масса, (кг)
A12	1/2"	резьбовое	110	168	75	145	4
A12	3/4"						4

#### Размеры 15-20, мм

Тип	R/DN	Присоединение	A	H	H1	L	D	K	G	I	B	Масса, (кг)
A12	15	фланцевое	110	171	71	150	95	65	45	Ø14	14	5
A12	20						105	75	58	Ø14	16	5

#### Расход, A12 Ду15-20, кг/ч

Тип	R	Перепад давления, МПа															
		0,01	0,03	0,05	0,07	0,1	0,15	0,2	0,3	0,45	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	1,2	1,4
A12.4,5	1/2"-3/4"	105	180	210	250	280	320	380	425	500	-	-	-	-	-	-	-
A12.10	1/2"-3/4"	55	87	110	135	160	180	200	240	290	320	340	370	390	400	-	-
A12.14	1/2"-3/4"	38	60	75	88	102	120	145	180	200	220	230	250	270	280	290	310

#### Артикулы

DN	12.4,5 резьба	12.10 резьба	12.14 резьба	12.4,5 фланцы	12.10 фланцы	12.14 фланцы
15	HA02A634245	HA02A634251	HA02A634254	HA02A634259	HA02A634262	HA02A634265
20	HA02A634246	HA02A634252	HA02A634255	HA02A634260	HA02A634263	HA02A634266

#### Пример заказа

«Стимакс» A12.14.015 Ф/Ф — поплавковый конденсатоотводчик, с максимальным перепадом давления до 1,4 МПа, диаметр 15 мм, присоединение фланцевое.

