



Клапаны для высокого давления серия 2/2 KBS

2/2 ходовой клапан	
Прямого действия	
Конструкция	Сбалансированный по давлению, с возвратной пружиной
Проходное сечение	DN1,5–3 мм
Диапазон давлений	PN0–500 бар
Присоединения	Резьба
Функция	Нормально закрытый, нормально открытый
	Техническая конструкция клапана зависит от рабочей среды и области применения. Это может привести к отклонению от общей спецификации относительно конструкции, уплотнений и технических характеристик.



Стандартные характеристики		Опции
Материалы корпуса	Латунь	Никелированная латунь, нержавеющая сталь
Седло клапан	Синтетическая резина по металлу	
Материалы уплотнения	NBR	FPM
Вакуум	Скорость утечки	$< 10^{-6}$ мбар • л • с ⁻¹
Давление-вакуум	P1 ↔ P2	По запросу
Противодавление	P2 > P1	По запросу
Среды	Газы, жидкости	
Направление потока	A → B	A ↔ B (по запросу)

Электрические характеристики		Опции
Привод	Магнит постоянного тока	Другие напряжения по запросу
	Магнит переменного тока со встроенным выпрямителем	
Номинальное напряжение	24 В пост. тока/230 В 40–60 Гц переменного тока	Клеммная коробка M16x1,5
Электрическое присоединение	разъем с плоскими клеммами DIN EN 175301-803, форма A, 4 x 90°/диаметр провода 6–8 мм	
Дополнительно	Светодиодный разъем с варистором	Разъем M12 x 1 согласно DESINA, VDMA
Класс изоляции	H 180°C	
Защита оболочки	IP65	
Постоянный режим работы, продолжительность включения	100%	

Опции и аксессуары
Специальные резьбы, разрешительная документация, монтажные отверстия, специальные напряжения.

Основные параметры											
Тип	DN	Присоединения		Давление, PN	Проп. способ. Kv, A → B	Температура		Время срабатывания о/з	Частота сраб.	Ток потребления, (A)	
						Рабочая среда	Окруж. среда			N	
	мм	Резьба	Фланец	Бар	л/мин	°C	°C	мс	1/мин	24 В (=)	230 В (–)
KBS 15	1,5	G3/8"	-	0-500/500 (HO)	1,1	-40...100	-40...80	60/160	270	2,30	0,24
KBS 15	2	G3/8"	-	0-400/300 (HO)	1,3	-40...100	-40...80	60/160	270	2,30	0,24
KBS 15	3	G3/8"	-	0-250/100 (HO)	5,2	-40...100	-40...80	60/160	200	2,30	0,24

Габаритные размеры

